

Manilles



Ronstan propose une gamme complète de manilles dans différents types et dimensions.

Toutes ces manilles sont fabriquées en acier inox 316.

Les manilles de drisse imperdables, possèdent un levier facilitant grandement l'ouverture et la fermeture. La goupille passant à travers la manille maintient en place l'oeil de la drisse et lui évite de s'échapper.

* Charge de rupture "UDL" correspond à la charge de rupture, pour une charge appliquée uniformément sur la largeur totale du manillon.

* Charge de rupture "PL" correspond à la charge de rupture pour une charge appliquée ponctuellement au centre ou à une extrémité du manillon.

** Manilles embouties plates.

*** Manilles forgées rondes avec manillon à oeil.

NOTA : Les manilles et mousquetons présentés dans ces pages ne sont pas homologués pour un usage "montagne". Hisser un équipier dans un mât doit se faire à l'aide d'une drisse nouée.

Référence	Ø manillon mm	Long. mm	Larg. mm	Larg. ouvert. mm	Charge rupt. UDL* Kg	Charge rupt. PL* Kg	Poids g	€ H.T. unitaire	condit.
Standard									
RF1851	3,2	12	9		375	280	2	6.64	
RF1806**	4,0	15	10		800	600	5	3.62	10
RF616**	4,8	18	11		1 400	800	15	3.24	10
RF617**	6,4	22	14		2 300	1 400	25	4.96	10
RF618**	7,9	29	17		3 600	2 700	50	9.24	5
RF619***	9,5	40	18		5 400	3 600	80	21.11	1
RF620***	12,7	41	19		7 700	7 500	130	28.34	1
RF1035	15,9	47	25		14000	11000	280	85.06	1
Longues									
RF621**	4,0	26	10		800	600	10	4.63	10
RF622**	4,8	31	12		1 400	800	15	4.52	10
RF623**	6,4	43	14		2 300	1 400	30	6.07	10
RF624**	7,9	54	17		3 600	2 700	60	10.64	1
RF625***	9,5	59	18		5 800	4 500	90	24.25	1
RF626***	12,7	70	19		7 700	7 500	155	30.97	1
Larges									
RF1850S	3,2	11	13		550	280	2	5.03	
RF1852**	4,8	28	21		1 400	700	15	5.01	10
RF1853**	6,4	39	30		2 300	1 100	26	8.32	5
RF639**	7,9	51	28		3 600	2 300	70	12.39	1
RF640**	9,5	55	29		5 800	4 000	95	26.88	1
RF641***	12,7	66	31		7 700	5 500	170	33.55	1
Torses									
RF627**	4,0	22	10		800	600	5	6.18	10
RF628**	4,8	27	10		1 400	800	15	6.52	10
RF629**	6,4	39	14		2 300	1 400	30	9.53	10
RF630**	7,9	48	16		3 600	2 700	65	14.41	5
RF631***	9,5	53	16		5 800	4 500	90	28.63	1
RF632***	12,7	64	19		7 700	7 500	165	36.49	1
Lyre									
RF613S	3,0	12	9	6,4	550	280	3	3.98	
RF633**	4,0	14	13	10	800	600	5	5.09	10
RF634**	4,8	17	14	11	1 400	800	10	3.86	10
RF635**	6,4	21	19	16	2 300	1 400	20	5.89	10
RF636**	7,9	27	22	16	3 600	2 700	45	10.32	10
RF638***	7,9	27	22	16	3 600	2 700	45	13.84	1
RF637***	9,5	51	36	20	5 800	4 500	90	26.51	1
De drisses									
				Ø passage cordage					
RF1032	4,8	22	15	10,5	1 200	900	30	14.59	1
RF1033	6,4	32	19	13,0	2 100	1 500	55	16.59	1
RF1034	7,9	39	20	18,5	2 700	2 200	90	23.60	1

